



SEGURANÇA TOTAL

TERMINAL DE LEITURA DE PONTO



ZT 6

Características

- A Versão 2006 do algoritmo é mais exacta e mais credível. A velocidade é obviamente mais alta, pode tratar 3000 impressões digitais dentro de 2 segundos.
- Suporta a identificação de rotação de 360-graus, fácil para usar.
- A janela do sensor pode melhorar a qualidade de imagem, pode receber os dedos secos e húmidos.
- Exposição automática CMOS e a compensação inteligente melhora a qualidade de imagem.
- Ajusta a distorção de imagem da impressão digital, assegura a consistência da correspondência.
- Aceita ODM ou OEM, proporcionando a análise do sistema, design de circuito, produção-montagem, pacote de design, etc, serviço linear.

Especificações Técnicas

- Tamanho: 180*125*55mm
- Volume de impressão digital: 1500
- Volume de registo: 50000
- Versão de Algoritmo: 2006 ZK Algoritmo
- Plataforma de Hardware: ZEM300
- Comunicações: RS232, RS485, TCP/IP
- Velocidade de Identificação: <=2S
- FAR: <=0.0001%
- FRR: <=1%
- Temperatura de Operação: 0°C-45°C
- Humidade de Operação: 20%-80%
- Função padrão: Workcode, Chave de função, campanha programável
- Opção: Simple controle de acesso (com controlador C1), fonte backup, Modem, Impressora, WIFI, Cartão do ID, Cartão do Mifare, Cartão do HID
- Sensor: ZK Sensor
- Língua: Inglês, Chinês Simples, Chinês Tradicional, outras línguas

Securgal - Sistemas de Segurança, Lda.
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373
E-mail: geral@securgal.com
Site: www.securgal.com

Garantia de Serviço Total
Eficiência e Qualidade Securgal